



РОСНЕФТЬ
КОПИЯ

Акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес: Российская Федерация, 443004, г. Самара,
ул. Грозненская, 25
e-mail: sekr@knpz.rosneft.ru тел. (846) 307 32 18

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 31100475 QM15
Срок действия сертификата: до 17.08.2024 г.

Испытательный центр - центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
443004, г. Самара, ул. Грозненская, 25
Акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
e-mail: sekr@knpz.rosneft.ru тел. (846) 307 32 18

ПАСПОРТ № 3 405

**Фракция широкая лёгких углеводородов (ШФЛУ),
марка Б, ТУ 38.101524-2015**

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
ТУ 38.101524-2015 "Фракция широкая лёгких углеводородов. Технические условия"
Код ОКПД 2 -19. 20. 32
Номер партии: 3 405
Дата изготовления: 30.11.2021 г.
Размер партии (масса): 92,00 т.
Место отбора проб (по ГОСТ 14921-2018): буллит 1 020
Уровень наполнения: 256,50 см.
Дата отбора пробы: 30.11.2021 г.
Дата проведения испытаний: 30.11.2021 - 01.12.2021 г.
Паспорт выдан на основании протокола испытаний № 5824, 5825 от 01.12.2021 г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 38.101524-2015	Фактическое значение
1	Массовая доля компонентов, %: сумма углеводородов C1-C2 в том числе: метан этан пропан сумма углеводородов C4-C5 в том числе: сумма углеводородов C4 сумма углеводородов C5 сумма углеводородов C6 и выше	ГОСТ 10679-2019	не более 5 не нормируется не нормируется не нормируется не менее 40 Не нормируется. Определение обязательно. Не нормируется. Определение обязательно. не более 30	0,543 0,028 0,51 15,9 83,460 83,062 0,398 Менее 0,01
2	Массовая доля метанола, %	ГОСТ Р 54484-2011 (метод Б)	Не более 0,15	Менее 0,001
3	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, % в том числе сероводорода	ГОСТ 22985-2017	Не более 0,05 Не более 0,003	0,0070 Менее 0,0002
4	Содержание свободной воды и щёлочи	п. 5.3 ТУ 38.101524-2015	Отсутствие. Определение обязательно.	Отсутствие
5	Внешний вид	п. 5.4 ТУ 38.101524-2015	Бесцветная прозрачная жидкость	Бесцветная прозрачная жидкость
6	Плотность при 20°C, кг/м3	п. 4 ГОСТ 28656-2019	Не нормируется. Определение обязательно.	559,0

Дополнительная информация (п. 1 письмо АО «КНПЗ» исх. № 02-12/742 от 30.12.2016г., п.2 НК РФ статья 181 п.1 п.п.11)

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма	Фактическое значение
1	Массовая доля непредельных углеводородов	ГОСТ 10679-2019	не более 0,50	0,113
2	Агрегатное состояние при 20 °С и давлении 760 мм.рт.ст.	Визуально	-	Газообразное состояние

Заключение: Фракция широкая лёгких углеводородов (ШФЛУ), марка Б, ТУ 38.101524-2015

соответствует требованиям: ТУ 38.101524-2015 "Фракция широкая лёгких углеводородов. Технические условия" для марки Б. Фракция широкая лёгких углеводородов (ШФЛУ), марка Б в соответствии с пп.11 п.1 ст.181 НК РФ не является средним дистиллятом.

Дополнительная информация:

- маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84.

- изготовитель АО «КНПЗ» гарантирует соответствие качества Фракции широкой лёгких углеводородов (ШФЛУ), марки Б требованиям ТУ

38.101524-2015 "Фракция широкая лёгких углеводородов. Технические условия" при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ

1510-84 в течение 3 месяцев с даты изготовления.

М.П.
(Печать
предприятия)

СТАНДАРТНЫЙ

Начальник смены цеха № 10 _____ И.М. Кушнарёва
(доверенность № 21 от 01.01.2021)

Дата выдачи паспорта 01.12.2021 г.



ROSNEFT\intrubitsyna 08.02.2022 09:50

КОПИЯ